




## CP455 STEELFIX C-Stahl Press-Verschraubung mit IG



Symbolgrafik

### Produktbeschreibung:

Press-Übergangverschraubung mit Innengewinde zum Anschluss an Armaturen, aus C-Stahl mit aufgebrachtener Zinkschicht, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54 „unverpresst undicht“

Presskontur: M

### Produkteigenschaften:

<b>Material 1</b>	Stahl	<b>Material 2</b>	Stahl
<b>Werkstoffgüte 1</b>	St 34.2 (1.0034)	<b>Werkstoffgüte 2</b>	St 34.2 (1.0034)
<b>Oberfläche 1</b>	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	<b>Oberfläche 2</b>	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
<b>Anschluss 1</b>	Pressmuffe	<b>Anschluss 2</b>	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
<b>Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)</b>	-35 °C	<b>Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)</b>	120 °C
<b>Max. Arbeitsdruck bei 20 °C</b>	16 bar	<b>Press-Kontur</b>	M
<b>Dichtung</b>	EPDM		


### Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
54703B04	15x3/4"	0,074 KGM	10	120	STK
54703C04	18x3/4"	0,079 KGM	10	100	STK
54703D05	22x1"	0,099 KGM	10	60	STK
54703E06	28x5/4"	0,159 KGM	10	40	STK
54703F07	35x6/4"	0,208 KGM	4	32	STK
54703G08	42x1 3/4"	0,234 KGM	4	12	STK
54703H11	54x2 3/8"	0,432 KGM	4	8	STK





## CP455 STEELFIX C-Stahl Press-Verschraubung mit IG



Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 Zoll	z1 mm	z2 mm	L1 mm	L2 mm	slw2 mm
54703B04	15x3/4"	15	3/4 Zoll (20)	9	2	29	8	30
54703C04	18x3/4"	18	3/4 Zoll (20)	9	2	29	8	30
54703D05	22x1"	22	1 Zoll (25)	9	2	30	10	36
54703E06	28x5/4"	28	1 1/4 Zoll (32)	8	2	31	10	46
54703F07	35x6/4"	35	1 1/2 Zoll (40)	8	2	34	11	52
54703G08	42x1 3/4"	42	1 3/4 Zoll	11	2	41	11	58
54703H11	54x2 3/8"	54	2 3/8 Zoll	12	2	47	11	75

