




KMW485 KELOX-ULTRAX-W Anschluss-Set



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Mit KMW480 Wandscheiben-Winkel 90° schallgedämmt, Stopfen, Metallhalterung, Dübel und Befestigungselemente

KEINE Gewinderohre und Tempergussfittings eindrehen!



Produkteigenschaften:

Werkstoff des Anschlusses	Messing	Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)	Kontur Kode	U
Material Dichtung	EPDM	Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-20 °C
Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	70 °C	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	16 bar
ÜA-Reg.Nr.	R-15.2.3-21-17154	ÖVGW	W 1.235

Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
71461B02	16x1/2" Einzelanschl.	0,64 KGM	1	15	STK
71462B02	16x1/2" 8-10cm	1,07 KGM	1	15	STK
71466B02	16x1/2" 15cm	1,1 KGM	1	15	STK
71461D02	20x1/2" Einzelanschl.	0,648 KGM	1	15	STK
71462D02	20x1/2" 8-10cm	1,086 KGM	1	15	STK
71466D02	20x1/2" 15cm	1,116 KGM	1	15	STK

