




KM636T Kelox FB Hybrid Klett-Tackerrolle Supersilent



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

expandierte Polystyrol-Hartschaumplatte zum Tackern oder Kletten, auf bausteits verlegten, zugelassen Dämmschichten

Oberseite 6mm PE-Schaumfolie mit Klettvlies-Kaschierung zum Kletten von KELOX-ULTRAX FB Klettrohren und ULTRA PE-RT Klettrohren

bzw. zum Tackern von KELOX-ULTRAX FB, ULTRA PE-RT Rohren mittels KM611 Tackernadeln, mit Infrarotreflektoren, frei von HFKW und FCKW, inkl. klebbarem Überlappungsrand.

Ausführung „super Silent“

Dicke: 30mm (24mm EPS-T plus +6 mm PE Schaumfolie)

Belastbarkeit: max. 6,5KN/m²

Dynamische Steifigkeit <10 MN/m³

Lambda-Wert Wärmeleitfähigkeit: 0,033W/mK.

Trittschallverbesserungsmaß: 33 dB

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke -sd-Wert: ca.35m

Zusammendrückbarkeit: 2mm

Rollenware: 12x1m

ACHTUNG: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, nicht im Freien lagern!

Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
6060520	30/2 Hybridrolle 6,5KN/m ²	3,650 KGM	12	84	M2

