


KELOX

KMU440 KELOX-ULTRAX T-kus 16/20/16

71110BDB

aplikační oblasti



Lisovaný T-kus rovnoměrný nebo redukovaný, mosaz bez póry metalizovaná, včetně opěrné objímky s O-kroužky a lisovanými objímkami z oceli, případně nerezové oceli, "neslisované netěsné"

certifikace



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

specifikace

informace o výrobku

port 1	Pressmuffe
port 2	Pressmuffe
port 3	Pressmuffe
execution	T-Stück
angle	90 °
press contour	U

technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C	16 bar
------------------------------------	--------

produktové informace

VPE1	10 SA1
VPE2	100 KT1
weight	0,117 KGM
text	KELOX-ULTRAX T-kus
INTRNR	74122000
main material group	KELOX
material group	KELOX-ULTRAX Kovové tvarovky
code	KMU440



Art. No	label	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
71110BDE	16/20/16	16	20	16	38	43	38	15.5	17	15.5