

KELOX

KMU440 KELOX-ULTRAX T-kus 20/20/16

71110DDB

aplika?ní oblasti



Lisovaný T-kus rovnom?rný nebo redukovaný, mosaz bez pór? metalizovaná, v?etn? op?rné objímky s O-kroužky a lisovanými objímkami z oceli, p?ípadn? nerezové oceli, "neslisované net?sné"

certifikace



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

specifikace

informace o výrobku

port 1	Pressmuffe
port 2	Pressmuffe
port 3	Pressmuffe
execution	T-Stück
angle	90 °
press contour	U

technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C	16 bar
------------------------------------	--------

produktové informace

VPE1	10 SA1
VPE2	100 KT1
weight	0,122 KGM
text	KELOX-ULTRAX T-kus
INTRNR	74122000
main material group	KELOX
material group	KELOX-ULTRAX Kovové tvarovky
code	KMU440



Art. No	label	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
71110DDf	20/20/16	20	20	16	40	40	38	14.5	14.5	14.5