


KETRIX

TRI08 KETRIX Průmyslová trubka - PN16 75x10,3

55008J00

aplikační oblasti



KETRIX průmyslová trubka podle normy ÖNORM EN ISO 15874 z polyolefinové směsi (POB) pro
CHLADICÍ VODU a CHLAD, a STLAŽENÝ VZDUCH (max. 10 bar)

Oblast použití: 20 °C/16 bar, od -30 °C do +40 °C/10 bar

Barva: bordó červená se 3 koextrudovanými bílými podélnými pásy

Délka: 4m

specifikace

informace o výrobku


port 1	Rohrende
port 2	Rohrende
color	rotbraun

technické charakteristiky

pipe weight	2,01 kg/m
pipe contents	2,32 l/m
PN	PN 16
lambda pipe	0,24 W/(m.K)
wall rawness	0,007 mm
expansion coefficient	0,14 mm/(m.K)

produktové informace

DIM2	54,4
VPE1	8 BND
L	4 m
weight	2,01 KGM
text	KETRIX Průmyslová trubka - PN16
INTRNR	39172290
main material group	KETRIX
material group	KETRIX Růra
code	TRI08



Art. No	label	d1 mm	pipe contents l/m	s mm
55008J00	75x10,3	75	2,32	10,3