

# STEEL FIX C-STAHL

## CP415 STEELFIX C-Stahl Press- Überschubkupplung 54

54605HH0

### Anwendungsbereiche



Press-Überschubkupplung gerade aus C-Stahl mit aufgebrachtener Zinkschicht, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54 "unverpresst undicht"

Presskontur: M

# Spezifikationen

## Artikelinformationen

<b>Anschluss 1</b>	Pressmuffe
<b>Anschluss 2</b>	Pressmuffe
<b>Ausführung</b>	1-teilig
<b>Form</b>	gerade
<b>Presskontur</b>	M

## technische Eigenschaften

<b>Einstecktiefe 1 (es1)</b>	35 mm
<b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C</b>	16 bar

## Produktinformation

<b>VPE1</b>	2,00 SA1
<b>VPE2</b>	8,00 KT1
<b>VPE3</b>	200,00 DDP
<b>Gewicht</b>	0,368 KGM
<b>Text</b>	STEELFIX C-Stahl Press-Überschubkupplung
<b>INTRNR</b>	73079980
<b>Hauptwarengruppe</b>	STEELFIX
<b>Warengruppe</b>	C-STAHL Pressformstücke
<b>Code</b>	CP415



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	Einstecktiefe 1 (es1) mm	Einstecktiefe 2 (es2) mm
54605HH0	54	54	54	70	70	35	35