




## KMW461 KELOX-ULTRAX-W Doppel U-Übergangswinkel mit AG



Symbolgrafik

### Produktbeschreibung:

Zeta-Wert optimierter Doppel U-Press-Übergangswinkel mit AG zum Eindichten, aus entzinkungsbeständigen Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, „unverpresst undicht“, akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe



### Produkteigenschaften:

<b>Werkstoff des Anschlusses</b>	Messing	<b>Anschluss 1</b>	Pressmuffe
<b>Anschluss 2</b>	Außengewinde Gas konisch (BSPT)	<b>Anschluss 3</b>	Pressmuffe
<b>Kontur Kode</b>	U	<b>Material Dichtung</b>	EPDM
<b>Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)</b>	-20	<b>Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)</b>	70
<b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20grC</b>	16	<b>ÖVGW</b>	W 1.235
<b>ÜA-Reg.Nr.</b>	R-15.2.3-21-17154		

### Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
71413B02	16x1/2"	0,24 KGM	10	30	STK
71413B04	16x3/4"	0,24 KGM	10	30	STK
71413D02	20x1/2"	0,24 KGM	10	30	STK
71413D04	20x3/4"	0,24 KGM	10	30	STK

