




KWW485 KELOX-WINDOW-W Anschluss-Set



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Mit Zeta-Wert optimierten KWW480 Wandscheiben-Winkel 90° schallgedämmt, Stopfen, Metallhalterung, Dübel und Befestigungselemente, „unverpresst undicht“, akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe

KEINE Gewinderohre und Tempergussfittings eindrehen!

KEINE Flüssigdichtmittel verwenden!



Produkteigenschaften:

Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0 °C	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	70 °C
Betriebsdruck max.	10 bar	Press-Kontur	U
ÖVGW	W 1.235	ÜA-Reg.Nr.	R-15.2.1-21-17155

Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
72461B02	16x1/2" Einzelanschl.	0,492 KGM	1	15	STK
72462B02	16x1/2" 8-10cm	0,774 KGM	1	15	STK
72466B02	16x1/2" 15cm	0,814 KGM	1	15	STK
72462D02	20x1/2" 8-10cm	0,788 KGM	1	15	STK
72461D02	20x1/2" Einzelanschl.	0,5 KGM	1	15	STK
72466D02	20x1/2" 15cm	0,83 KGM	1	15	STK

