


KELOX

KMU440 KELOX-ULTRAX T-idom 25/25/25

71110EEE

Felhasználási terület



Préselhető T-idom, két végén azonos vagy székített, sárgarézbe, pórusmentes fémbevonattal, O-gyűrűs támasztóhüvellyel és nemesacél prészüvellyel, „préselés nélkül tömítetlen”

Engedélyek:



Specifikáció

Termékinformációk


Csatlakozás 1	Pressmuffe
Csatlakozás 2	Pressmuffe
Csatlakozás 3	Pressmuffe
Kivitel	T-Stück
Szög	90 °
Presskontur	U

Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	16 bar
----------------------------	--------

Termékinformációk

VPE1	4,00 SA1
VPE2	40,00 KT1
Tömeg	0,249 KGM
Szöveg	KELOX-ULTRAX T-idom
BELS?	74122000
Árúfcsoport	KELOX
Árúfcsoport	KELOX-ULTRAX fém idomok
Kód	KMU440



Cikkszám	Rajz	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
71110EEE	25/25/25	25	25	25	51	50	51	16	16	16