

# KELOX

## KMU440 KELOX-ULTRAX T-idom 32/20/32

71110FDF

### Felhasználási terület



Préselhető T-idom, két végén azonos vagy székített, sárgarézbe, pórusmentes fémbevonattal, O-gyűrűs támasztóhüvellyel és nemesacél prészüvellyel, „préselés nélkül tömítetlen”

### Engedélyek:



# Specifikáció

## Termékinformációk

Csatlakozás 1	Pressmuffe
Csatlakozás 2	Pressmuffe
Csatlakozás 3	Pressmuffe
Kivitel	T-Stück
Szög	90 °
Presskontur	U

## Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	16 bar
----------------------------	--------

## Termékinformációk

VPE1	4,00 SA1
VPE2	40,00 KT1
Tömeg	0,318 KGM
Szöveg	KELOX-ULTRAX T-idom
BELS?	74122000
Árúfcsoport	KELOX
Árúfcsoport	KELOX-ULTRAX fém idomok
Kód	KMU440



Cikkszám	Rajz	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
71110FDF	32/20/32	32	20	32	46	46	46	13	20	13