

KELOX

KMU440 KELOX-ULTRAX T-idom 32/20/32

71110FDF

Felhasználási terület



Préselhet? T-idom, két végén azonos vagy sz?kített, sárgarézb?l, p?rusmentes fémbevonattal, O-gy?r?s támasztóhüvellyel és nemesacél prэшüvellyel, „préselés nélkül tömítetlen”

Engedélyek:



Specifikáció

Termékinformációk

| | |
|---------------|------------|
| Csatlakozás 1 | Pressmuffe |
| Csatlakozás 2 | Pressmuffe |
| Csatlakozás 3 | Pressmuffe |
| Kivitel | T-Stück |
| Szög | 90 ° |
| Presskontur | U |

Műszaki tulajdonságok

| | |
|----------------------------|--------|
| Max. üzemi nyomás 20°C-nál | 16 bar |
|----------------------------|--------|

Termékinformációk

| | |
|-------------|-------------------------|
| VPE1 | 4,00 SA1 |
| VPE2 | 40,00 KT1 |
| Tömeg | 0,318 KGM |
| Szöveg | KELOX-ULTRAX T-idom |
| BELS? | 74122000 |
| Árúfcsoport | KELOX |
| Árúfcsoport | KELOX-ULTRAX fém idomok |
| Kód | KMU440 |



| Cikkszám | Rajz | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 71110FDF | 32/20/32 | 32 | 20 | 32 | 46 | 46 | 46 | 13 | 20 | 13 |