

KELOX

KMU440 KELOX-ULTRAX T-idom 75/50/75

71110JHJ

Felhasználási terület



Préselhet? T-idom, két végén azonos vagy sz?kített, sárgarézbe?l, p?rusmentes fémbevonattal, O-gy?r?s támasztóhüvellyel és nemesacél prэшüvellyel, „préselés nélkül tömítetlen”

Engedélyek:



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

Specifikáció

Termékinformációk

| | |
|---------------|------------|
| Csatlakozás 1 | Pressmuffe |
| Csatlakozás 2 | Pressmuffe |
| Csatlakozás 3 | Pressmuffe |
| Kivitel | T-Stück |
| Szög | 90 ° |
| Presskontur | U |

Műszaki tulajdonságok

| | |
|----------------------------|--------|
| Max. üzemi nyomás 20°C-nál | 16 bar |
|----------------------------|--------|

Termékinformációk

| | |
|-------------|-------------------------|
| VPE1 | 1,00 SA1 |
| VPE2 | 4,00 KT1 |
| Tömeg | 1,860 KGM |
| Szöveg | KELOX-ULTRAX T-idom |
| BELS? | 74122000 |
| Árúfcsoport | KELOX |
| Árúfcsoport | KELOX-ULTRAX fém idomok |
| Kód | KMU440 |



| Cikkszám | Rajz | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 71110JHJ | 75/50/75 | 75 | 50 | 75 | 102 | 98 | 102 | 38 | 58 | 38 |