


CLIMATE FIX

KC570F CLIMATEFIX BTA elosztószekrény-test
2-6 H: 650mm M: 120mm

63538365

Felhasználási terület



Horganyzott univerzális acéllemez-szekrény épületszerkezet-aktiváláshoz, a betonfödémbe közvetlenül beépíthető, fűtő-hűtőkör osztó-gyűjtőkhöz, beépített kábelgyapot-válaszfalal, előre kilyukasztott bevezetőnyílásokkal a fűtő-hűtőkörök bekötéséhez, helyszíni betonhoz, valamint kész födémekhez megfelelő bevezetőnyílások, bevezetőnyílások az osztó-gyűjtő elosztóvezetékeinek, a takarófedél változtatható beigazításának köszönhetően arra is van lehetőség, hogy az elosztószekrényt max. 10 cm-ig egy válaszfalon, ill. egy szerelőaknánk keresztül utólagosan szerelt álmennyezet nélkül elhelyezzék, betontartók az elosztószekrény oldalfalain az oldalfalak betonba való fix beépítéséhez, mágneses tartó segítségével háromdimenziósan elhelyezhető, keret nélküli takaróelem felszerelésének lehetősége látható rögzítési pontok nélkül (KC571). Az elosztódoboz

(KC570F) tűzvédelmi jellemzőit EN 13501-2:2016 szerinti tűzállósági vizsgálat igazolja az EI 90 tűzállósági kategóriához.

A betonfödémbe lévő elosztószekrényt a helyi statikusnak figyelembe kell vennie a zsaluzási és betonszerelési tervekénél.

Szélesség: 650, ill. 950 mm

Magasság: 120 mm

Szekrénymélység: 120 mm



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe


PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Specifikáció

Termékinformációk

VPE1	1,00 KT1
VPE2	10,00 PAL
Tömeg	7,800 KGM
Szöveg	CLIMATEFIX BTA elosztószekrény-test
BELS?	84818099
Áruf?csoport	CLIMATEFIX
Áruf?csoport	CLIMATEFIX idomok
Kód	KC570F



A-A
1:5

Cikkszám

63538365

Rajz

2-6 H: 650mm M: 120mm