

STEEL FIX C-STAHL

CP447 STEELFIX C-Stahl Press-T-Stück mit
Abgang IG 42x3/4"

54740G04

Anwendungsbereiche



Press-T-Stück mit Gewindeabgang IG aus C-Stahl mit aufgebrachtener Zinkschicht, inkl. EPDM-Dichtelemente,

von d15-54 "unverpresst undicht"

Presskontur: M

Spezifikationen

Artikelinformationen

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Anschluss 1 | Pressmuffe |
| Anschluss 2 | Innengewinde konisch (NPT) |
| Anschluss 3 | Pressmuffe |
| Ausführung | T-Stück |
| Presskontur | M |

technische Eigenschaften

| | |
|--|--------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 16 bar |
|--|--------|

Produktinformation

| | |
|-------------------------|--|
| VPE1 | 4,00 SA1 |
| VPE2 | 12,00 KT1 |
| VPE3 | 300,00 DDP |
| Gewicht | 0,271 KGM |
| Text | STEELFIX C-Stahl Press-T-Stück mit Abgang IG |
| INTRNR | 73079980 |
| Hauptwarengruppe | STEELFIX |
| Warengruppe | C-STAHL Pressformstücke |
| Code | CP447 |



| Art. Nr | Bezeichr | d2 Zoll | d1 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm | slw1 mm |
|---------|----------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 54740G0 | 42x3/4" | 3/4 Zoll (20) | 42 | 42 | 60 | 50 | 60 | 30 | 33,5 | 30 | 30 |