

KELOX

KMU440 KELOX-ULTRAX T-kus 63/32/63

71110IFI

aplikačné oblasti



T-kus na zalisovanie rovný alebo redukovaný, z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrátane oporných puzdier s O-krúžkami a lisovanými puzdrami z ocele, resp. ušľachtilej ocele, „bez zlisovania netesné“

Certifikácie



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

špecifikácie

informácie o výrobku

| | |
|-------------------|------------|
| Prípojka 1 | Pressmuffe |
| Prípojka 2 | Pressmuffe |
| Prípojka 3 | Pressmuffe |
| Vypracovanie | T-Stück |
| Koleno | 90 ° |
| Lisovacia kontúra | U |

technické charakteristiky

| | |
|----------------------------------|--------|
| Maximálny pracovný tlak pri 20°C | 16 bar |
|----------------------------------|--------|

produktové informácie

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Balenie 1 | 1 SA1 |
| Balenie 2 | 2 KT1 |
| Váha | 1,23 KGM |
| Text | KELOX-ULTRAX T-kus |
| INTRNR | 74122000 |
| Hlavná skupina materiálu | KELOX |
| Tovarová skupina | KELOX-ULTRAX Kovové tvarovky |
| Kód | KMU440 |



| ?pol. | Ozna?eni | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 71110IFI | 63/32/63 | 63 | 32 | 63 | 101 | 80 | 101 | 42 | 50 | 42 |